

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 1473

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 (Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

**PRODOTTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO:
ELEMENTI DA FONDAZIONE**

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato,
fabbricati da:

EDILFOR S.r.l.
Via Prati, 1731
47034 Forlimpopoli (FC)
Tel. 0543 745633 Fax: 0543 743019
e-mail: info@edilforsrl.it
sito internet: www.edilforsrl.it

e fabbricati nello stabilimento di produzione:

Via Prati, 1731
47034 Forlimpopoli (FC)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

EN 14991:2007

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 05.07.2021 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Ortona, li 05.07.2021
Revisione n. 00

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione



**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 1473

EN 14991										
NOME disegno schematico sezione	Metodo	BASE Min/Max/Passo	ALTEZZA Min/Max/Passo	LUNGHEZZA Min/Max/Passo	Calcestruzzo: Resistenza a compressione	Acciaio per armature: Resistenza a trazione	Acciaio per armature: Tensione di snervamento	Acciaio da precompressione: Tensione caratteristica al carico massimo	Acciaio da precompressione: Tensione caratteristica all' 1 % di deformazione totale	Prestazioni dichiarate
ZOCCOLI DI FONDAZIONE DA ASSEMBLARE	3a	Min: 50 cm Max: 650 cm Passo: 1 cm	Min: 10 cm Max: 50 cm Passo: 1 cm	Min: 100 cm Max: 850 cm Passo: 1 cm	Rck: 40 N/mm ²	f _{tk} : 540 N/mm ²	f _{yk} : 450 N/mm ²	f _{ptk} : N/mm ²	f _{p(1)k} : N/mm ²	

Ortona, li 05.07.2021
Revisione n. 00

Dot. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

